



Parâmetro MV_LJUSAMD / Campos Obrigatórios Motivo de Desconto

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	THWKRA	Data da publicação	:	31/10/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLOJ41**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Venda Assistida (LOJA701)**, com a criação do parâmetro **MV_LJUSAMD**, que permite definir a apresentação da tela para inserir o motivo de desconto. No cadastro **Motivo de Desconto (LOJA700)** ajustou-se os campos, **Código (MDT_CODIGO)** e **Descrição (MDT_DESCRI)**, com a finalidade de torná-los de preenchimento obrigatório.

O parâmetro pode ser configurado com as opções:

- **T (True)** - O Sistema apresenta a tela para inserir o motivo de desconto.
- **F (Falso)** - O Sistema não apresenta a tela motivo de desconto.

! *Importante*

Este chamado substitui o Boletim Técnico referente ao chamado **TGZKXF**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDLOJ41** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite



criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLOJ41** no campo **Programa Inicial**.

! *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **02/09/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Selecione o programa **U_UPDLOJ41()**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJUSAMD
Tipo	Lógico
Descrição	Determina se está habilitado o uso de motivo de desconto.
Valor Padrão	.T.

2. Alteração de Campos no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela MDT – Motivo de Desconto:

Campo	MDT_CODIGO
Relação	GETSXENUM("MDT","MDT_CODIGO")
Propriedade	Sim
Obrigatório	Sim

Campo	MDT_DESCRICA0
Obrigatório	Sim



! Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_LJUSAMD	.F.

! Importante

Configure o parâmetro conforme necessidade. No exemplo de utilização abaixo, o parâmetro está configurado com **.F.** para que a tela motivo de desconto não seja apresentada.

Procedimentos para utilização

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastros / Motivo de Desconto (LOJA7000)**.
2. Clique em **Incluir**.

Observe que os campos **Código (MDT_CODIGO)** e **Descrição (MDT_DESCRI)** são de preenchimento obrigatório.

3. Preencha os demais campos necessários.
4. Clique na opção **Confirmar**.

É possível visualizar os registros salvos.

! Importante

Em caso de vendas futuras é necessário que o ambiente esteja configurado para o **Motivo de desconto**.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cadastros/Motivo de desconto (LOJA7000)**.
2. Cadastre um motivo de desconto.
3. Acesse **Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
4. Efetue uma venda com desconto.

Observe que a tela do motivo não é apresentada.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	MDT – Cadastro do Motivo de Desconto. MDU – Motivo de desconto.
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida. LOJA7000 – Cadastro de Motivo de Desconto.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.