



Leitor Datalogic Magelan

Produto	: Microsiga Protheus® Front Loja versão 11.		
Chamado	: THDZIA/TIEGIX	Data da publicação	: 07/01/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: CodeBase/Ctree

Implementada melhoria na rotina **Atendimento (FRTA271)**, com a disponibilização do **Leitor Datalogic Magelan 2300**, que permite a utilização do **Pré Scanner (papa fila) DataLogic Scanning** modelo **POWERSCAN M6300**.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/ Ponto de Venda / Estação (LOJA121)**.
2. Configure a pasta **Leitores** para o modelo de leitor **MAGELAN 2300**.
3. Em **Front Loja (SIGAFRT)**, acesse **Atualizações/Frente de Loja/Atendimento (FRTA271)**.
4. Coloque um item com código de barras para leitura no **MAGELAN 2300**.

Verifique que o item é registrado conforme esperado.

! *Importante*

- Para utilização do Pré Scan: **POWERSCAN® PM8300-D** não é necessário nenhuma alteração/configuração adicional no Protheus, basta possuir o leitor de código de barras **MAGELAN 2300**, configurado no cadastro de **Estação**.
- O leitor funciona enviando os dados do código de barras para a porta serial do computador. Para testes de comunicação, verifique com o fornecedor o aplicativo para leitura de dados enviados para a porta serial.
- Utilize a configuração padrão do leitor, e não habilite as configurações personalizadas, como o **Label ID**. Caso isso ocorra, será enviado uma letra **F** na leitura do código de barras e dessa maneira o Microsiga Protheus® não identifica o código.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SBI – Produto x Preço. SLG – Estações.
Funções Envolvidas	FRTA271 - Atendimento.
Sistemas Operacionais	Windows®