

## Criação do Parâmetro MV\_EIC0051.

|                 |  |                           |            |
|-----------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Produto</b>  | : Microsiga Protheus – Easy Import Control – P11 |                           |            |
| <b>Chamado</b>  | : TQJGJU   | <b>Data da publicação</b> | : 23/12/14 |
| <b>País(es)</b> | : Todos  | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : Todos    |

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UITQJGJU**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi desenvolvido o parâmetro MV\_EIC0051 o qual permite ao sistema desconsiderar o valor de uma despesa utilizada no processo onde sua configuração no dicionário “SYB” esteja Base Imposto (YB\_BASEIMP) = SIM e Base ICMS (YB\_BASEICM) = NÃO.

Na geração da Nota Fiscal o sistema irá verificar essa configuração e desconsiderar o valor dessa despesa da Base de ICMS. Para que o sistema atenda essa nova regra é necessário que todas as despesas tenham seu cadastro revisto e se atente a configuração Base Imposto (YB\_BASEIMP) = SIM e Base ICMS (YB\_BASEICM) = NÃO, apenas despesas com essa configuração serão desconsideradas da Base de ICMS.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **EICDI154.PRW** e **UITQJGJU.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITQJGJU**.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **U\_UITQJGJU** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11\_DATAIDATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11\_DATAISYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U\_UITQJGJU** campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 17/12/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetro** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Nome da Variável</b> | MV_EIC0051  |
| <b>Tipo</b>             | L   |
| <b>Descrição</b>        | Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F. |
| <b>Valor Padrão</b>     | .F.   |

## Procedimento para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Necessário aplicar o patch **U\_UITQJGJU** para atualização do novo cenário.
- Configurar os parâmetros: MV\_TEM\_DI =.F., MV\_EIC0051 = .T.
- Ter um processo de importação até a fase de desembaraço aguardando apenas a geração da Nota Fiscal.
- Incluir para este processo uma despesa onde a configuração no dicionário "SYB" esteja Base Imposto (YB\_BASEIMP) = SIM e Base ICMS (YB\_BASEICM) = NÃO

### Sequencia 01

1. Clique em **Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação (EICDI154)**.
2. Selecione o processo e clique em Primeira, na tela Recebimento de Importação – NF, clique no botão Itens.
3. Na Tela Itens da NF's verifique o valor da coluna "Base I.C.M.S. (R\$)", este valor não esta considerando o valor da despesa configurado conforme orientação.
4. Acesse o modulo **Configurador (SIGACFG)** e desligue o parâmetro "**MV\_EIC0051 = .F.**", volte para o modulo **SIGAEIC** e repita os processos 2 e 3 e verifique que o valor da coluna "Base I.C.M.S. (R\$)" esta maior, a diferença entre os valores é

a soma das despesas que compõem o processo e que possuem em sua configuração Base Imposto (YB\_BASEIMP) = SIM e Base ICMS (YB\_BASEICM) = NÃO.

### Informações Técnicas

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | SX6 – Parâmetros             |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | EICDI154 – Receb. Importação |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows / Linux              |